















	Types de coupes	Spécificités de l'équipement	Profondeur de la coupe		Temps d'adaptation avant le fonctionnement	Entraînement des scies verticales	Adaptable sur	Diamètre de la vis et du tube	Poids de la coupe	Remarques	Coordonnées constructeur	
Les rallonges de coupe	Biso Schrattecker	 Table en forme de crête de coq construction autoportante (sans châssis)		Largeur de la rallonge	0,70 m	13 mn	Electrique Hydraulique	John Deere, New Holland, Case IH, Claas, Fendt, Massay Fergusson, Same/Deutz-Fahr, Laverda	Fonction de la machine utilisée	500 kg	Biso Schrattecker A - 4974 Ort i, l, Autriche www.biso.at Tél : 00 43 / 77 51 / 79 11	
	Cheval	 Table simple, châssis tubulaire emboîtable dans les doigts de la coupe			0,91 m	15 mn	Electrique	John Deere, New Holland, Case IH, Claas, Fendt, Massay Fergusson, Same/Deutz-Fahr, Laverda	Fonction de la machine utilisée	400 kg	Cheval SA Route du 150 RI BP 855300 Chauvencourt www.cheval-sa.com Tél : 03 29 89 05 88	
	Perard	 Table simple, châssis tubulaire emboîtable dans les doigts de la coupe			0,75 m	10 mn	Electrique Hydraulique	John Deere, New Holland, Case IH, Claas, Fendt, Massay Fergusson, Same/Deutz-Fahr, Laverda	Fonction de la machine utilisée	380 kg	Perard S.A.R.L55120 Lavoye www.perard.fr Tél : 03 29 70 78 17	
	Zürn	 Table simple	1,46 m		0,95 m	10 mn	Mécanique option électrique	John Deere, Case IH	Fonction de la machine utilisée	440 kg	ETS Bouchard 13 avenue Patton 77160 Saint Brice www.bouchard.fm.fr Tél : 01 64 00 06 97	
	Tort	 Table simple			0,80 m	10 mn	Electrique Hydraulique	John Deere, New Holland, Case IH, Claas, Fendt, Massay Fergusson, Same/Deutz-Fahr, Laverda	Fonction de la machine utilisée	400 kg	Constructeur espagnol mais montage en France Diffusion directe 12711, rte de Niort 17400 St Jean d'Angély www.diffusion-directe.fr Tél : 05 46 32 44 33	
	Deutz - Fahr	 Table simple			0,65 m	1 h 30	Hydraulique	Same/Deutz-Fahr, Laverda	Fonction de la machine utilisée	700 kg	Same Deutz-Fahr SAS 7 rue Gaston de Parseval - 60300 Senlis www.samedeutz-fahr.com Tél : 03 44 60 67 07	
Les coupes télescopiques	Biso Schrattecker	 Coupe polyvalente télescopique	0,32 à 1,02 m	Variation de longueur	0,7 m	Instantané	Hydraulique	John Deere, New Holland, Case IH, Claas, Fendt, Massay Fergusson, Same/Deutz-Fahr, Laverda	610 mm 410 mm	3000 kg	Scies rabattables sur les côtés de la coupe sans descendre de la cabine (pratique en cas de changement de culture)	Biso Schrattecker A - 4974 Ort i, l, Autriche www.biso.at Tél : 00 43 / 77 51 / 79 11
	Claas	 Adaptation de la profondeur de la coupe selon l'espèce récoltée à partir du poste de conduite (nécessité de placer des tôles)	0,48 à 0,78 m depuis la cabine 0,78 à 1,08 m avec les tôles		0,6 m	20 mn (le temps nécessaire pour monter les scies verticale ainsi que les tôles de fonds de coupe)	Hydraulique	Claas	580 mm 380 mm	Coupe classique : 1920 KG Coupe Vario : 2339 kg		Claas France S.A.S Avenue du parc Médicis 94832 Fresnes Cedex www.claas.com Tél : 01 46 74 81 81
	Geringhoff	 Adaptation de la profondeur de la coupe selon l'espèce récoltée à partir du poste de conduite (nécessité de placer des tôles)	0,57 à 1,07 m		0,5 m	Instantané	Hydraulique	John Deere, New Holland, Case IH, Claas, Fendt, Massay Fergusson, Same/Deutz-Fahr, Laverda	620 mm 360 mm	2800 kg	Devrait équiper la machine Deutz Fahr	Carl Geringhoff Vertriebsgesellschaft mbH & Co,KG Gersteinstrasse 18D - 59227 Ahlen/Westf Tél : 49 (0) 23 82 / 98 14-0
	New Holland	 Coupe polyvalente télescopique	0,55 à 1,05 m		0,5 m	Instantané	Electrique	New Holland, Case IH	610 mm 360 mm	1830 kg pour 6,1 m 2060 kg pour 7,3 m	Tarif pour un modèle équipé de 2 scies latérales électriques	CNH France 16 - 18 rue des Rochettes Morigny - Champigny 91152 Étampes www.cnh.com Tél : 08 00 91 96 28
	Case IH	 Coupe polyvalente télescopique	0,55 à 1,05 m		0,5 m	Instantané	Electrique	New Holland, Case IH	610 mm 360 mm		Tarif pour un modèle équipé de 2 scies latérales électriques	
Les coupes à tapis	Fendt	 Tapis roulant en fond de coupe, vis d'alimentation additionnelle rehaussée	0,90 m	Largeur du tapis	0,45 m	10 mn (le temps nécessaire pour monter les scies latérales)	Electrique	Fendt	604 mm 464 mm		Tarif pour un modèle équipé de : - 2 scies latérales électriques - de la vis d'alimentation supplémentaire	Fendt - AGCO France 41 Avenue Blaise Pascal - 60026 Beauvais www.fendt.com Tél : 03 44 11 39 16
	Massey Ferguson	 Tapis roulant en fond de coupe, vis d'alimentation additionnelle rehaussée	0,90 m		0,45 m	10 mn (le temps nécessaire pour monter les scies latérales)	Electrique	Massey Fergusson	604 mm 464 mm		Tarif pour un modèle équipé de : - 2 scies latérales électriques - de la vis d'alimentation supplémentaire	Massey Ferguson - AGCO SA 41 Avenue Blaise Pascal B.P. : 60307 60026 Beauvais - www.masseyferguson.com Tél : 03 44 11 33 3
	John Deere (Zürn)	 Tapis roulant en fond de coupe	1,1 m		0,55 m	15 mn	Electrique	John Deere		2635 kg	Tarif pour un modèle équipé de 2 scies latérales électriques	Zürn GMBH & CO. - Kapellenstrasse - 174214 Schöntal-westernhausen - Allemagne www.zuern.de Tél : 49 (0) 79 43 / 91 05-0